

Produktdatablad

Flügger Flutex 5

Produktbeskrivning

Flutex 5 är en helmatt vattenburen akrylatfärg med mycket god vidhäftning på tidigare målade ytor. Tål normal rengöring, då hela ytan rengörs.

Flügger Flutex 5 är märkt med EU-blomman.



SV/07/02

- avsedd för inomhusbruk
- innehåller begränsad mängd med farliga ämnen
- låga halter av lösningsmedel



- * Täcker otroligt bra.
- * Snabb och smidig vid ommålning.
- * Lång sträckförmåga.

Produktanvändning

Används till tak och väggar inomhus.

Underlaget skall vara rent, torrt, fast och lämpligt för målningsbehandling.

Målade ytor tvättas med Fluren 37 målartvätt. Vid målning på sugande och lätt kritande underlag, rekommenderas grundning med Flügger förankringsgrund Appliceras med pensel, rulle eller spruta. Beroende på underlag och temperatur kan förtunning med 10% vatten göras.

Matta ytor är inte lämpliga för väggar i offentliga lokaler, korridorer eller där väggarna utsätts för hårt slitage och/eller nedsmutsning.

Isolerar inte mot genomslag av vattenlösliga färgämnen, vattensador eller nikotin. Vid risk för genomslag, grunda med Flügger Iso 5.

Flutex 5 i 120 l emballage Vid låga temperaturer blir produkten tjockare och svårare att pumpa. Därför är det viktigt att förvaring sker i rumstemperatur ca 20°C.

Munstycksrekommendation vid sprutning med Ultramax 695, 795, 1095 eller Mark V: Munstycke 517, 519, alt 521 till större objekt.

Rekommendation sprutning: Graco 490, munstycke PAA 0.017-0.019, 120-150 bar.

Tekniska data- vit

Typ:	Akrylatfärg.	
Densitet:	1,45 kg/liter	
Glans:	5, helmatt	
Torrhalt:	Vikt%: 60	Vol%: 40
Sträckförmåga:	7-9 m ² /liter	
	4-5 m ² /liter vid sprutning	
Arbetstemperatur:	Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning: + 5°C.	
	Max luftfuktighet 80 % RF.	
Tvättbarhet:	Klass 2 enligt EN 13300	
Torktid vid 20°C, 60% RF:	Dammtorr	Ca. 1 timma
	Övermålningsbar:	2 timmar
	Genomhärdad	Flera dygn
Täthet:	Vattenånga: Sd = 0.18 m, motsv. klass 2 enligt EN 7783-2.	
Förtunning:	Vatten	
Rengöring av verktyg:	Vatten	

Miljö och Säkerhet

Kontrollera alltid att Produktdatabladet är det senaste. För bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hållas ut i avloppet, utan lämnas till lokal återvinningsstation. Alla upplysningar är baserade på gällande lagstiftning, laboratorieförsök och praktiska erfarenheter. För ytterligare information på etikett samt ev. behandlingsanvisning på www.flugger.se