



Säkerhetshandtag 844S

Beskrivning

Säkerhetshandtagen används på innersidan, när man vill säkra mot inbrott och obehörigt öppnande. Används på fönsterdörr, fönster och skåpdörr som har spanjolett. Godkända enligt SS 3620 Klass B. Fi...

Användningsområde

Säkerhetshandtagen används på innersidan, när man vill säkra mot inbrott och obehörigt öppnande. Används på fönsterdörr, fönster och skåpdörr som har spanjolett. Godkända enligt SS 3620 Klass B. Finns rakt, höger, vänster. Låsbart med tryckcylinder 4484 och 4482.

Egenskaper

- Sprintlängd: 53 mm.
- Skruv: Erforderlig envägsskruv ingår.
- Montering : Monteringsanvisning i förpackningen.

Funktion

- Låsning sker när cylindern trycks ner och handtaget står i stängt läge.
- När nyckeln vrids fjädrar cylindern upp och låsfunktionen upphör.
- Nyckeln kan tas ur i olåst läge.
- Handtagen kan fås med lika eller olika låsning, och med samma låsning som fönsterlås 2820 och 2830.

Material

- Handtagen av zamakmetall förkromad, mattkromad, pulverlackerad vit eller förmässingad.
- Sprint av 8 mm förzinkat fyrkantstål.
- På speciell begäran kan 7 mm fyrkantsprint levereras.

Tillbehör

Tryckcylinder 4484. Tryckcylinder Abloy (för system- låsning). Underläggsbricka 4926. Handtagskoppling,

Vid beställning uppge:

1. Ytbehandling
2. Rakt, höger eller vänster.
3. Typ av cylinder.

[Ritning-handtag-844S](#) (.tif, 67 kB)

Publicerad 2011-02-22

[Lediga tjänster inom ASSA OEM](#)

ASSA ABLOY, The global leader in door opening solutions

© ASSA OEM 2013 | [Legal](#) | [Cookies](#) | Email: info.etuna@assaoem.se

