

Tekniska data

## „EVERCLEAR Matt“

### Beskrivning

„Everclear MATT“ är en vattenbaserad produkt med antisladdeffekt för parkett, trägolv, kork ytor, PVC och linoleum.

OBS! Ytbehandlingens livslängd beror mycket på en noggrann behandling under de första dagarna. Golvet bör behandlas enligt „Första och grundläggande underhåll“ innan det börjar användas intensivt för första gången.

Alla golv slits på ett naturligt sätt även om det beror på användningskaraktären och därför är det viktigt att ta hand om golvet på rätt sätt. När golvytan är skadad ska man slipa och behandla den en gång till. Denna produkt är en del av trägolvs behandling och bör utföras i god tid. Man ska undvika vattenansamlingar och fuktiga tyg på trägolvet som kan ge fläckar.

### Tillämpningen

Skaka före användningen. „Everclear MATT“ kan användas för följande behandling.

#### Första och grundläggande underhåll

Efter grundläggande rengöringen applicera det första „Everclear MATT“ skiktet på parkett eller trägolv i ett tunt lager. Användning: ca 30–40 ml/m<sup>2</sup> (en utspädd). Använd luddfri trassa eller vår speciella torkare („Wischwiesel“). Man får gå på golvet efter 20–30 min.

Häll i lite av „Everclear MATT“ i vatten (0,2–0,3 l produkten och 8–10 l vatten) när du **rengör** golvet och fuktorka golvet med fuktig trasa eller torkare.

„Everclear MATT“ bildar en film på golvytan. Beroende på frekvensen och intensiteten av underhåll ska filmen tas bort manuellt eller med hjälp av maskinen med L 94 cleaner/vax borttagare innan golvet renoveras eller oljas om.

Generellt ska grundläggande rengöring utföras när golvsmutts inte kan tas bort på ett vanligt sätt.

### Viktigt

Fukta inte golvet med vatten under rengöringen, trägolvet kan svälla och förstöras.

### **Förvaring / transport**

Oöpnade originalförpackningar hållbara min. 24 månader, om produkten transporteras och förvaras på torr och sval plats som är skyddad från frystemperatur.

Industriella färdigbehandlade trägolvs.

Vidhäftningen av „Everclear“ på färdigbehandlade trägolvs och laminatgolvs måste kontrolleras från fall till fall. Man ska också använda ett ytterliggare skydd „Fill-and-Finish “. Beakta också rekommendationer för färdigbehandlade trägolvs av tillverkare.

### **Användningen av „Everclear MATT“**

Internet: [http://www.berger-seidle.de/int/downloads/tds/Everclear\\_int.pdf](http://www.berger-seidle.de/int/downloads/tds/Everclear_int.pdf)

Berger-Seidle Siegeltechnik GmbH – Maybachstraße 2 – D-67269 Grünstadt

Tel.: 0 63 59 – 80 05 12

Faks.: 0 63 59 – 80 05 50

Internet: [http://www.berger-seidle.de/int/downloads/tds/Everclear\\_int.pdf](http://www.berger-seidle.de/int/downloads/tds/Everclear_int.pdf)